

Made in
Germany

Kahler

Unser
großes
Alukarren-
Programm



alukarren

Pluspunkte auf einen Blick




Gerader Holmabschluss mit Schwinge für problemloses und bequemes Eingreifen auch bei hoher Beladung.




Verstärkter, bruchsicherer Griffholm. Ergonomisch angepasste Griffteile. Auf Wunsch mit Sicherheitsgriffen.



Kunststoffkufen für sicheres und treppenschonendes Gleiten über Treppen und Stufen.



Stabile Schaufelaufhängung aus widerstandsfähigem Aluminiumprofil. Bruchsicherer Radschutz für optimalen Sitz des Ladegutes.



Angeschliffene Schaufel mit Gleitrillen für leichtes Einstechen unter dem Ladegut. Gerundete Schaufelrückwand. Gekröpfte Achse für leichtes Ankippen bei hohen Lasten.



Doppelt kugelgelagertes Qualitätsrad mit Schnellmontagefelge. Bei Luftdefekt schnelle, einfache Montage, ohne die Felge von der Achse zu nehmen. Alternativ mit Polyurethan- oder Vollgummibereifung lieferbar.



Aluminium-Stapelkarre

Bestell-Nr.: **8 150 A00 K 262**



Vorteile:	- doppelt kugelgelagerte Räder mit Schnellmontagefelge - gerundete Schaufelrückwand - angeschliffene Schaufel - ergonomisch angepasste Griffteile; verstärkter, bruchsicherer Griffholm - gekröpfte Achse
Höhe:	1300 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium

Konfigurieren Sie Ihre Alukarre. Folgende Zusätze/Änderungen sind lieferbar:




Radschutzbleche aus schlagfestem Alu-Spezialprofil




Sicherheitsgriffe




gerader Holmabschluss mit Schwinge



Schaufel Typ C



Schaufel Typ D



Schaufel Typ E



Bremse



mehrfach verstärkte Bereifung Luft, 260x85 mm
...264



Rillen-Bereifung Luft, 260x85 mm
...261



Polyurethan-Rad, nie mehr Plattfuß – pannensicher
...258



hochelastisches Vollgummi-Rad 250x60 mm
...257

Aluminium-Karren im Baukastensystem

Aluminium-Stapelkarre

Bestell-Nr.: **8 160 A70 0 262**



Höhe:	1300 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre

Bestell-Nr.: **7 162 A70 0 262**



Höhe:	1500 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre

Bestell-Nr.: **7 164 A70 0 257**



Höhe:	1700 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	hochelastisches Vollgummirad, 250 x 60 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre mit Parallelkufe

Bestell-Nr.: **8 153 A00 K 262**



Höhe:	1300 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre mit zusätzlicher Längsstrebe für kleine Güter

Bestell-Nr.: **8 159 A70 K 261**



Höhe:	1300 mm
Schaufel:	Typ A
Schaufelbreite:	265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Rillenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium


Wünschen Sie eine andere Bereifung?



mehrfach verstärkte
Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
...264



Rillen-Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
...261



Stollen-Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
...262



Polyurethan-Rad, nie
mehr Plattfuß
pannensicheres Rad
...258



hochelastisches
Vollgummi-Rad
250 x 60 mm
...257

So funktioniert's:
Ersetzen Sie die letzten drei Ziffern (rot) der Best.-Nr. durch die dreistellige Nummer der Bereifung Ihrer Wahl.

Aluminium-Karren im Baukastensystem

Aluminium-Stapelkarre für 2 Stapel

Bestell-Nr.: **8 250 G70 K 262**



Höhe:	1300 mm
Schaufelbreite:	420 mm
Schaufelausladung:	180 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre mit klapp- und höhenverstellbarem Bügel für Stühle

Bestell-Nr.: **8 157 A7L K 261**



Höhe:	1300 mm
Schaufel/-breite:	Typ A/265 mm
Schaufelausladung:	245 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	250 kg
Räder:	Rillenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium



Wünschen Sie eine andere Bereifung?



mehrfach verstärkte
Bereifung
Luft, 260x85 mm
...264



Rillen-Bereifung
Luft, 260x85 mm
...261



Stollen-Bereifung
Luft, 260x85 mm
...262



Polyurethan-Rad, nie
mehr Plattfuß
pannensicheres Rad
...258



hochelastisches
Vollgummi-Rad
250x60 mm
...257

So funktioniert's:
Ersetzen Sie die letzten drei Ziffern (rot) der Best.-Nr. durch die dreistellige Nummer der Bereifung Ihrer Wahl.

Aluminium-Stapelkarre für Pakete mit 3 Schwingen, 1 Längsstrebe und klappbarer Schaufel

Bestell-Nr.: **7 330 P70 0 257**



Höhe:	1150 mm
Schaufelbreite:	505 mm
Schaufelausladung:	505 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	hochelastisches Vollgummirad, 250x60 mm
Material:	Aluminium



Aluminium-Klappkarre

Bestell-Nr.: **8 320 A00 0 261**
ohne Radschutz
mit kleiner Schaufel

8 320 D70 0 261
mit Radschutz
mit großer Schaufel



Höhe:	1150 mm	1150 mm
Schaufel/-breite:	Typ A/265 mm	Typ D/340 mm
Schaufelausladung:	245 mm	280 mm
Spurbreite:	470 mm	470 mm
Tragkraft:	200 kg	200 kg
Räder:	Rillenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm	Rillenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium	Aluminium






Pluspunkte auf einen Blick




Verstärktes, bruchsicheres Griffrohr.
Ergonomisch angepasste Griffteile.



Kunststoffkufen für sicheres und treppenschonendes Gleiten über Treppen und Stufen.




Hochwertig verarbeitete Stahlhaken, bruchsicher und kistenschonend.
Die eingebaute Torsionsfeder schwenkt die Kistenaufhängung beim Absetzen automatisch aus der Kiste heraus – kein Verhaken, kein Verkanten.



Stabile Schaufelaufhängung aus widerstandsfähigem Aluminiumprofil.
Bruchsicherer Radschutz für optimalen Sitz des Ladegutes.



Angeschliffene Schaufel mit Gleitrillen für leichtes Einstechen unter dem Ladegut.
Gerundete Schaufelrückwand.
Gekröpfte Achse für leichtes Ankippen bei hohen Lasten.



Doppelt kugelgelagertes Qualitätsrad mit Schnellmontagefelge. Bei Luftdefekt schnelle, einfache Montage, ohne die Felge von der Achse zu nehmen.
Alternativ mit Polyurethan- oder Vollgummibereifung lieferbar.

Aluminium-Stapelkarre mit Kisteneinhängung

Bestell-Nr.:

8 155 B7L K 262



Vorteile:	- doppelt kugelgelagerte Räder mit Schnellmontagefelge - gerundete Schaufelrückwand - angeschliffene Schaufel - ergonomisch angepasste Griffteile; verstärkter, bruchsicherer Griffholm - gekröpfte Achse
Höhe:	1300 mm
Schaufel:	Typ B
Schaufelbreite:	200 mm
Schaufelausladung:	190 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	250 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260 x 85 mm
Material:	Aluminium

Konfigurieren Sie Ihre Alukarre. Folgende Zusätze/Änderungen sind lieferbar:



seitlicher Haltebügel zurückklappbar
lichte Weite 560 mm




Sicherheitsgriffe



gerader Holmabschluss mit Schwinge



Karre **ohne** Klappschaufel – nur Kisteneinhängung.



KEG-Aufhängung, zurückklappbar.



Einhängeschiene für 2-Stapel-Transport verstellbar.



Bremse



mehrfach verstärkte Bereifung Luft, 260 x 85 mm
...264



Rillen-Bereifung Luft, 260 x 85 mm
...261



Polyurethan-Rad, nie mehr Plattfuß – pannensicher
...258



hochelastisches Vollgummi-Rad 250 x 60 mm
...257

Aluminium-Karren im Baukastensystem

Aluminium-Stapelkarre mit Kisteneinhängung Bestell-Nr.: **8 165 B7L 0 262**



Höhe:	1300 mm
Schaufel/-breite	Typ B/200 mm
Schaufelausladung:	190 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	250 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium

Aluminium-Stapelkarre mit Kisteneinhängung Bestell-Nr.: **7 167 B7L 0 262**



Höhe:	1700 mm
Schaufel/-breite	Typ B/200 mm
Schaufelausladung:	190 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	250 kg
Räder:	Stollenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium

Wünschen Sie eine andere Bereifung?



mehrfach verstärkte Bereifung
Luft, 260x85 mm
...264



Rillen-Bereifung
Luft, 260x85 mm
...261



Stollen-Bereifung
Luft, 260x85 mm
...262



Polyurethan-Rad, nie mehr Plattfuß
pannensicheres Rad
...258



hochelastisches Vollgummi-Rad
250x60 mm
...257

So funktioniert's:
Ersetzen Sie die letzten drei Ziffern (rot) der Best.-Nr. durch die dreistellige Nummer der Bereifung Ihrer Wahl.

Aluminium-Stapelkarre mit Kisteneinhängung für 2 Stapel Bestell-Nr.: **7 219 B7L 0 261**



Höhe:	1500 mm
Schaufel/-breite	Typ B/200 mm
Schaufelausladung:	190 mm
Spurbreite:	470 mm
Tragkraft:	300 kg
Räder:	Rillenprofil Luftbereifung, 260x85 mm
Material:	Aluminium




Serienmäßig mit verstellbarem Kisten-Abstandhalter




Zubehör für Aluminium-Stapelkarre



Haltebügel, 560 mm zurückklappbar.
Bestell-Nr.: 90 005




Keg-Aufhängung nachrüstbar.
Bestell-Nr.: 90 034



LKW-Halterung Stahl feuerverzinkt
Bestell-Nr.: 90 015



Werbetafel für Alu-Stapelkarren
Bestell-Nr.: 90 009



Einhängeschiene für 2-Stapel-Transport.
Bestell-Nr.: 90 036



Tragegriff
Bestell-Nr.: 90 017

Aluminium-Karren im Baukastensystem – Ersatzteile

B.-Nr.: 99 943
 B.-Nr.: 99 944
 B.-Nr.: 99 957
 B.-Nr.: 99 956
 B.-Nr.: 99 901
 B.-Nr.: 99 950
 B.-Nr.: 99 902
 B.-Nr.: 99 958
 B.-Nr.: 92 262
 B.-Nr.: 99 932
 B.-Nr.: 99 930
 B.-Nr.: 99 943
 B.-Nr.: 99 944
 B.-Nr.: 99 957
 B.-Nr.: 99 956
 B.-Nr.: 99 901
 B.-Nr.: 99 950
 B.-Nr.: 99 902
 B.-Nr.: 99 958
 B.-Nr.: 92 262
 B.-Nr.: 99 934
 B.-Nr.: 99 930

B.-Nr.: 99 951
 B.-Nr.: 99 956
 B.-Nr.: 99 957
 B.-Nr.: 99 960
 B.-Nr.: 99 933
 B.-Nr.: 99 931
 B.-Nr.: 99 938
 B.-Nr.: 99 919
 B.-Nr.: 99 920
 B.-Nr.: 99 921
 B.-Nr.: 99 908
 B.-Nr.: 99 906 + 99 907
 B.-Nr.: 99 976
 B.-Nr.: 99 970
 B.-Nr.: 99 951
 B.-Nr.: 99 906
 B.-Nr.: 99 907
 B.-Nr.: 99 976
 B.-Nr.: 99 935
 B.-Nr.: 99 931
 B.-Nr.: 99 938
 B.-Nr.: 99 919
 B.-Nr.: 99 920
 B.-Nr.: 99 921

B.-Nr.: 99 943
 B.-Nr.: 99 944
 B.-Nr.: 99 957
 B.-Nr.: 99 956
 B.-Nr.: 99 901
 B.-Nr.: 99 950
 B.-Nr.: 99 902
 B.-Nr.: 99 916
 B.-Nr.: 99 958
 B.-Nr.: 99 930
 B.-Nr.: 92 262
 B.-Nr.: 99 936
 B.-Nr.: 99 919
 B.-Nr.: 99 920
 B.-Nr.: 99 961
 B.-Nr.: 99 951
 B.-Nr.: 99 911
 B.-Nr.: 99 956
 B.-Nr.: 99 957
 B.-Nr.: 99 912
 B.-Nr.: 99 913
 B.-Nr.: 99 915
 B.-Nr.: 99 905
 B.-Nr.: 99 903
 B.-Nr.: 99 937
 B.-Nr.: 99 931
 B.-Nr.: 99 938
 B.-Nr.: 99 922

Ersatzteile Schaufelblätter Aluminium

Schaufel Typ A Bestell-Nr.: 99 921	Schaufel Typ B Bestell-Nr.: 99 922	Schaufel Typ C Bestell-Nr.: 99 923	Schaufel Typ D Bestell-Nr.: 99 924	Schaufel Typ E Bestell-Nr.: 99 925

Aluminium-Karren im Baukastensystem – Ersatzteile

Ersatzteile Räder



Decke für mehrfach verstärkte Bereifung Pr V60
4 Ply für Kunststofffelge, Ø 260 mm
Bestell-Nr.: 92 234



Decke Rillenprofil für Kunststofffelge
Ø 260 mm
Bestell-Nr.: 92 201



Decke Stollenprofil für Kunststofffelge,
Ø 260 mm
Bestell-Nr.: 92 202



Schlauch für Kunststofffelge
Ø 260 mm
Bestell-Nr.: 92 216



Felge mit Kugellager ohne Felgenring
Bestell-Nr.: 92 260

Felgenring
Bestell-Nr.: 92 267

Abdeckkappe
Bestell-Nr.: 92 269

Beilagscheibe
Bestell-Nr.: 96 410

Kugellager
Bestell-Nr.: 92 268

Seegerring
Bestell-Nr.: 96 401

Distanzhülse schwarz
Bestell-Nr.: 96 411

Räder komplett mit Felge



mehrfach verstärkte
Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
Bestell-Nr.: 92 264



Rillen-Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
Bestell-Nr.: 92 261



Stollen-Bereifung
Luft, 260 x 85 mm
Bestell-Nr.: 92 262



Polyurethan-Rad, nie
mehr Plattfuß
pannensicheres Rad
Bestell-Nr.: 92 258



hochelastisches
Vollgummi-Rad
250 x 60 mm
Bestell-Nr.: 92 257

Alle Angaben in diesem Prospekt verstehen sich als ca.-Angaben. Konstruktionsänderungen behalten wir uns im Interesse der technischen Weiterentwicklung vor. Farben unverbindlich. Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.



www.kahler.de



Deutschland

Kahler GmbH
Werkring 6
D-89290 Buch

Tel. +49 (0)7343 9227-0
Fax +49 (0)7343 9227-79
E-mail info@kahler.de
Web www.kahler.de

Schweiz

HERS GmbH
Industriestrasse 17
CH-4415 Lausen

Tel. +41 (0)61 90699-99
Fax +41 (0)61 90699-90
E-mail info@hers.ch
Web www.hers.ch